



پمپ های با محرک هوا (Air Driven Pumps):

- توانایی فشارسازی تا ۱۰۰،۰۰۰ PSI (۷۰۰۰ بار).
- دارای بازه گسترده ای از توان، از پمپ های کوچک ۳/۳۰ اسب بخار تا پمپ های بزرگ ۱۱۰ اسب بخار.
- مناسب برای پمپ کردن بیشتر مایعات و گازهای مایع شونده.
- امکان تغییر محرک پمپ از هوا به گاز ترش، گاز طبیعی و نیتروژن.
- امکان تولید طبق استانداردهای CE، ATEX، و یا NACE.
- بسیار مقاوم و قابل اتکاء برای شرایط کاری سخت.
- نگهداری و تعمیرات آسان.
- دارای سیل های مقاوم با عمر طولانی.
- عملکرد ایمن بدون ایجاد گرما، شعله و یا جرقه.
- بدون نیاز به روغن کاری هوای محرک، که ضمن کم هزینه تر بودن، مانع از ورود آلودگیهای خارجی میگردد.
- قابلیت استفاده از کنترل کننده های اتوماتیک پنوماتیک بر روی تجهیز.
- دارای سیستم اسپول نابالانس به منظور پاسخ سریع به تغییرات فشار هوای محرک.
- مناسب برای کاربردهای Start/Stop.